

NOTE: Prezzi materiale comprensivi di:
Installazione. **Rilascio di certificazione alla
37/08. Al netto dell'I.V.A..**

Indice

RIEPILOGO CARATTERISTICHE CENTRALI D'ALLARME TELEASSISTIBILI	2
CENTRALE D'ALLARME TELEASSISTIBILE SERIE LIGHTSYS PLUS	3
TASTIERE E TAG	3
MODULI DI COMUNICAZIONE	4
ESPANSIONI	4
ALIMENTATORE E ACCESSORI VARI	5
CENTRALE D'ALLARME VIA RADIO WiComm Pro	6
RILEVATORI RADIO PIR E DT CON FOTOCAMERA	7
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA FILO E RADIO	8
ACCESSORI VIA RADIO BIDIREZIONALI	9
ACCESSORI VIA RADIO MONODIREZIONALI	10
RILEVATORI AMBIENTALI VIA RADIO E FILARI	11
RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO AD INFRAROSSI E DOPPIA TECNOLOGIA	12
RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO COLLEGAMENTO SU BUS	12
RIVELATORI DA ESTERNO	13
ROTTURA VETRO/SISMICI/SELETTIVI FILARI	15
CONTATTI MAGNETICI E TAPPARELLA	16
TELECAMERE VUPOINT – VUPRO – NVR	17
SMART HOME	20

RIEPILOGO CARATTERISTICHE CENTRALI D'ALLARME TELEASSISTIBILI

MODELLO DI CENTRALE IBRIDO	LightSYS Plus
Zone (da – a)	8 – 512
Conformità EN	Grado 3 o 2 selez.
Espansioni zone (cablate - radio)	512 - 256
Partizioni	32
Gruppi per partizione	4
Codici utente	500
Uscite programmabili (da – a)	4 – 196
Lettori di Chiavi di Prossimità	64
Tastiere Cablate – Radio	32 – 32
Sirene Cablate e/o Radio	32
Telecomandi	356
Memoria eventi (da – a)	2000
N° Telefonici Modulo vocale	64
BOX Piccolo (mm)	290 x 255 x 100
BOX Grande (mm)	400 x 320 x 115

MODELLO DI CENTRALE RADIO	WiComm Pro
Zone	32 radio
Partizioni	1
Gruppi per partizione	3
Codici utente	32
Lettori di Chiavi di Prossimità	Lettore su tastiera
Tastiere / Telecomandi	3 radio Bidir / 8
Programmi settimanali	8
Memoria eventi (da – a)	1000
N° Telefonici Modulo vocale	16
Dimensioni (mm)	198 x 153 x 52

ZONA DI INSTALLAZIONE	IMPORTO
Mori – Rovereto - Arco – Riva del Garda - Ala	0,00 €
Trento	30,00 €
Bolzano	90,00 €
Valli del Trentino	90,00 €
Valli dell'Alto Adige	140,00 €

NB: Questo importo va aggiunto al prezzo di tutte le centrali a seconda della relativa zona di installazione

Costo cavo e stesura cavo (con tubazione predisposta) € 35,00 a punto.

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CENTRALE D'ALLARME TELEASSISTIBILE SERIE LIGHTSYS PLUS			



LightSYS Plus

RP432MP01	<p>Centrale d'allarme LightSYS Plus 8 zone espandibile a 512, completa di Tastiera PANDA, Box in policarbonato, alimentatore 2,5 A e batteria in tampone da 12V 7Ah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 - 512 zone in qualsiasi combinazione (radio, cablate o Bus); - 32 partizioni e 4 gruppi per partizione; - Moduli IP, GSM/GPRS e Modem veloce ad innesto; - Resistenze di fine linea programmabili; - Firmware aggiornabile da remoto anche sui moduli e accessori bus; - 4 uscite espandibili a 196 programmabili; - 500 codici utente; - 32 telecomandi; - Test del Bus e diagnostica da remoto. - Collegamento su CLOUD RISCO per gestione APP e WEB (necessita di scheda di rete). - Versione SENZA modulo PSTN - Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2 	€ 988,00
RP432MP02	Centrale come RP432M01 ma con Tastiera Touch Elegant Bianca (RPKELW)	€ 1.092,00
RP432MP03	Centrale come RP432M01 ma con Tastiera LCD (RP432KP)	€ 890,00
RP432MP GR	Differenza per modello con BOX Grande (400x320x115), Alimentatore da 4,5A e batteria da 18Ah	€ 160,00

TASTIERE E TAG



RP432KP	Tastiera LCD per LightSYS a icone con retroilluminazione blu e supporto multilingua.	€ 163,00
----------------	---	-----------------



RP432KPP2	Tastiera LCD ad icone " PANDA ", design moderno, con lettore di prossimità integrato.	€ 242,00
------------------	--	-----------------



RPKELPWT	Tastiera Touch Elegant Bianca , con lettore di prossimità integrato. Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm	€ 347,00
-----------------	---	-----------------



RAKELFLUSH	Kit di montaggio ad incasso per tastiere Elegant . Disponibile nei colore bianco, nero o grigio.	€ 48,00
-------------------	--	----------------



R432KPT

Tastiera RisControl, compatibile con LightSYS Plus (NO PROGRAMMAZIONE TECNICA).
Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera, Interfaccia utente personalizzabile. Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato). Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice. Certificata Grado 3. Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi. Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

€ 547,00



RP128PKR3

Modulo chiave di prossimità universale, collegamento su Bus. Fornito completo di 2 Tag di prossimità Programmabili. 4 LED per segnalazione stato impianto.

€ 127,00



RP200KT

Chiave TAG di prossimità

€ 21,00

MODULI DI COMUNICAZIONE



RP432EV

Modulo Vocale Interattivo, con menù vocale guidato, funzione viva voce da remoto (con box messaggi opzionale). Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite. Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite, ecc..

€ 156,00



RP432G4

Modulo ad innesto 4G, fornito con antenna x box plastico.

€ 396,00

RP432G2

Modulo ad innesto 2G, fornito con antenna x box plastico.

€ 166,00

RP512ECOB

Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS Plus. GSM non fornito. Non supporta la voce

€ 122,00

RCGSMANT

Antenna per 2G/3G/4G con cavo di 3m

€ 61,00



RC432GSM4G

Antenna esterna per 4G, indispensabile per contenitore Di metallo

€ 37,00

RC432WIFI

Antenna WiFi con cavo connessione

€ 42,00

ESPANSIONI



RP432EWW8

Ricevitore Radio 32 zone 868 MHz Collegamento su BUS Mono e bidirezionale Supporto verifica video radio

€ 265,00

RP432EW8

Ricevitore Radio a 32 zone, 868MHz Collegamento su BUS Fino a 32 Zone Radio e telecomandi Operatività indipendente in modalità Stand alone 2 uscite relè a bordo

€ 254,00



RP432EZ8 **Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Cablate** ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle Collegamento su BUS € 138,00



RP128EZ01 **Espansione singola zona Bus 1 Zona Cablata** Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOL Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO € 44,00

RP296E04 **Modulo Espansione Uscite a 4 Relè** (12V, 3A) programmabili. Collegamento su BUS Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale € 156,00



RP128B5 **Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi** con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYSTEM Plus e LightSYS2) Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm € 84,00

ALIMENTATORE E ACCESSORI VARI



RP128PSPSEUA **Alimentatore remoto 3A**, n.2 uscite, supervisionato, collegamento su Bus, fornito con contenitore metallico protetto. € 384,00

ANTGSMLB05BP **Antenna GSM/2G/3G. Guadagno medio 4dBi.** Completa di cavo a bassa perdita (0,3dB/m) lunghezza 5m. Connettore SMA e adattatore. € 188,00



RP432PS25NCA **Alimentatore da 2,5A** per centrale LightSYS Plus € 66,00

RP432PS45NCA **Alimentatore da 4,5A** per centrale LightSYS Plus € 77,00

RP432BP2 **Contenitore policarbonato piccolo** per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA) Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 290 x 255 x 100 mm € 83,00

RP432BP3 **Contenitore grande** per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC. Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm € 190,00

RP432BP4 **Contenitore policarbonato grande** per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3. Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm € 130,00

RP432PBOXAR **Piastra in lamiera zincata** per fissare la centrale LightSYS RP432M00000E all'interno del box metallico RP128B21000A. € 68,00

RP512GKNX **Interfaccia KNX/Modbus** per centrali con scheda IP € 1.432,00

CENTRALE D'ALLARME VIA RADIO WiComm Pro

Centrale Radio WiComm Pro con batteria tampone.



RW332A87900A

Possibilità di selezionare qualsiasi combinazione di sistemi di comunicazione.

- Tastiere Radio Bidirezionali
- Telecomandi bidirezionali
- Menù con logica semplificata
- 32 zone radio
- Frequenze Radio a 868 MHz
- Fino a 3 tastiere e fino a 8 telecomandi (8 o 4 tasti)
- 32 Codici utente
- Memoria di 250 eventi
- PIR Camera radio: 8
- Numeri FM Seguimi: 16
- Collegamento su CLOUD RISCO per gestione APP e WEB (necessita di scheda rete/4G)
- Dimensioni (LxAxP): 219,5 x 268,5 x 64 mm

€ 493,00

WiComm Pro

RW332IP0000A Modulo IP Multi Socket per WiComm Pro

€ 144,00

RW33200W000A Modulo WiFi per WiComm Pro

€ 216,00



RW332G400EUA Modulo GSM 4G per WiComm Pro (NO VOCE)

€ 330,00

RW332G20000A Modulo GSM 2G per WiComm Pro

€ 166,00



RW132XWR800A Ripetitore bidirezionale

€ 209,00



RW332KPP800A

Tastiera Radio Panda bidirezionale bianca con lettore di prossimità (NO tag). Compatibile solo con WiComm Pro. Comunicazione radio 868 MHz. Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm

€ 254,00

RP200KT **Chiave TAG** di prossimità

€ 21,00



RWX332KF8

Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code

Frequenza 868.65 MHz
Include batterie al litio a lunga durata
Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm

€ 78,00

RILEVATORI RADIO PIR E DT CON FOTOCAMERA

	RWX95CM8	eyeWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con telecamera	€ 236,00
	RWX95CMP8	eyeWAVE - Rivelatore PIR Radio versione PET Immune. Bidirezionale con telecamera	€ 236,00
	RWX350DC800A	<p>Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento Bidirezionale con fotocamera. Copertura 12m, 90°, altezza di installazione 2.2m Microonda 2 Canali in banda K 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi Immunità animali: Animali fino a 75cm di altezza Durata batteria 3 anni Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni) Protezione Ambientale IP 65, imensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88</p>	€ 546,00
	RWX350D0800A	<p>Beyond DT Antimascheramento Bidirezionale. Frequenza 868 MHz Copertura 12m, 90° Altezza di installazione 1,8m – 2,2m Microonda 2 Canali in banda K 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate Tecnologia Green Line™ Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza Durata batteria 3 anni Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni) Protezione Ambientale IP 65 Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm</p>	€ 406,00
	RWX350SSLR	Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare	€ 167,00
	RWX350S	Snodo 180° per Beyond	€ 37,00
	RW132I04	<p>Modulo Ingressi/uscite (input/output) - Comunicazione radio bidirezionale con l'Agility - Trasformatore locale con batterie in tampone ricaricabili - 4 Zone cablate e 4 uscite (2 a relè da 3A e 2 elettroniche da ! - Interfaccia X-10 inclusa</p>	€ 240,00

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA FILO E RADIO



SP200 **Sirena piezoelettrica da interno**, bianca di design moderno con contatto di antimanomissione, suono di alta potenza per allarme. € 61,00



SP20 **Sirena piezoelettrica da interno**, da posizionare all'interno del box centrale. € 45,00



RS200WA **Sirena autoalimentata da esterno** con l'innovativo lampeggiante a superficie (SLT). Può essere collegata tramite BUS RS485 delle centrali ProSYS, e permette un controllo completo della funzionalità della sirena e della batteria con test dinamico. 106 dBA a 3 metri e lampada long life SLT. Doppia protezione meccanica. Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV. Dispositivi antimanomissione per l'apertura e la rimozione. Indicazione tramite LED di stato sistema (ON/OFF impianto). Basso assorbimento 200mA. **Fornita con batteria a tampone 12V 2Ah.** € 231,00

RS200WAP **Sirena autoalimentata da esterno** come RS200WA ma con sensore di prossimità per **rilevazione antischiuma, antiperforazione.** € 248,00

RS200D **Sirena da esterno** PROSOUND civetta (senza elettronica). € 90,00



RS402BL **Sirena LUMIN8 Delta Plus**, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu: Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo. Pressione Sonora Max 114 dBA Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale. Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm € 178,00



RWS420868 **Sirena autoalimentata da interno via radio** con comunicazione bidirezionale. 106 dBA a 3 metri. Contenitore in policarbonato con trattamento UV. Dispositivi antimanomissione per l'apertura e la rimozione. Fornita con batterie al Litio. € 268,00



RWS401A8000B **Sirena esterna Lumin8 Radio Bidirezionale** € 301,00

ACCESSORI VIA RADIO BIDIREZIONALI



RWX950868 **iWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale** € 156,00

RWX95P868 **iWAVE - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale.**
Discriminazione di animali domestici fino a 36Kg. € 156,00



RWX515DT08 **Bware - Rivelatore DT in Banda K, antimask con IR attivi,**
Antistrisciamento, radio Bidirezionale € 240,00



RWX960868 **PICCOLO - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale.**
Copertura: 10m, 90° € 128,00

RWX96P868 **PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale.**
Copertura: 8m, 90°. Con Immunità agli animali fino a 36Kg € 128,00



RWX73M868 **Trasmettitore senza fili** in contenitore bianco, bidirezionale
con **magnete ed ingresso aggiuntivo** (in serie), Batteria al
Litio, supervisionato € 95,00

RWX73F868 **Trasmettitore universale** senza fili bidirezionale
multifunzione **con magnete, doppio canale** supervisionato
con doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico + 1
Contatto magnetico o Contatto per Tapparella) batteria al Litio € 126,00

RAX73MBR **Gusci marroni** per trasmettitori X73 € 12,00

RAX73MBL **Gusci neri** per trasmettitori X73 € 12,00



RWX780868M **Trasmettitore bidirezionale slim** supervisionato che include
un magnete per controllare porte/finestre. Colore bianco.
Batteria al Litio CR2450 Durata Batteria 2 anni (utilizzo
tipico). Dimensioni (LxAxP): 65.5 x 30.5 x 10.5 mm.
Magnete (LxAxP): 65.5 x 10 x 10.5 mm € 88,00

RAX78MBR **Gusci marroni** per trasmettitori X78 € 10,00

RAX78MBL **Gusci neri** per trasmettitori X78 € 10,00

RA78UNI **Accessorio per ingresso** esterno (singolo canale), con
contaimpulsori per tapparelle € 42,00



RWX107DT8 **Sensore Tenda DT Via Radio bidirezionale da Esterno.**
IP65, DT con Banda K, antimascheramento attivo, sensore luce bianca. Copertura fino a 12m, 5° altezza di installazione 1,8 – 3,0 m. Fornito con staffa per montaggio a 90° € 240,00

RA107S **Snodo da soffitto e da parete 180°**, per sensore a Tenda da esterno radio e filo € 29,00

RWX106 **Sensore Tenda Infra Via Radio da interno**, bidirezionale & monodirezionale. Fornito con staffa per montaggio a 90° € 130,00

ACCESSORI VIA RADIO MONODIREZIONALI



RWT51P8 **Bracciale antipanico** (868MHz) a un tasto per allarme panico o rapina. Può essere usato come bracciale o come pendolo. Completo di bracciale e cordicella, resistente all'acqua (IP67) € 76,00



RWT52P868 **Telecomando Antipanico** a 2 Tasti per segnalazione panico/rapina con clip per aggancio a cintura € 76,00



RWT6SW868 **ShockTEC - Rivelatore Sismico via Radio** Controllato da microprocessore. Sensore piezoelettrico incapsulato. LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrazione. € 124,00

RWT62W868 **ShockTEC Radio a due canali con contatto magnetico - Rivelatore Sismico Radio** Controllato da microprocessore. Sensore piezoelettrico incapsulato. LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrazione. € 149,00



RWT6G0868 **ViTRON Rivelatore di rottura vetro radio** fornito con snodo RA66. Portata 9 m, Frequenza 868MHz. Avanzata analisi comparativa della contemporaneità dell'evento bassa frequenza (flessione/colpo) e alta frequenza (rottura) € 144,00

RILEVATORI AMBIENTALI VIA RADIO



RWT6FW868 **Trasmettitore con rivelatore di liquidi** via radio (868MHz) con batteria al Litio lunga durata, supervisionato. Sonda collegata con 2,4 mt di cavo. € 116,00



RWX35S008 **Rivelatore ottico di fumo** senza fili supervisionato (868MHz). Montaggio a Soffitto. Trasmissione remota di Batteria scarica. Modo Test per il collaudo € 208,00

RWT6CO8

Rivelatore di CO (monossido di carbonio). Sirena interna da 85dB Auto test e pulsante per test manuale. Utilizza 2 batterie alcaline tipo AA (fornite). Copertura di 40m2 all'interno Dimensioni (LxAxP): 120 x 80 x 37 mm € 224,00

RILEVATORI AMBIENTALI FILARI



RK6F

Sonda anti allagamento NC da collegare direttamente agli ingressi di zona. Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm € 59,00



SE230KM

Rivelatore di Gas Metano con segnalazione acustica e uscita relè per collegamento elettrovalvola. Alimentazione 220V o 12V. Montaggio a superficie. € 220,00



NFXI-OPT

Rivelatore ottico di fumo completo di base a relè per interfacciamento con centrali allarme. € 132,00

RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO AD INFRAROSSI E DOPPIA TECNOLOGIA

SERIE Bware



RK515DTG3	Rivelatore doppia tecnologia in BANDA K , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT e Anti-Mask con IR attivo. Copertura 15 m.	€ 147,60
RK515DTGL	Rivelatore doppia tecnologia in BANDA K , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT. Copertura 15 m.	€ 106,80
RK500Q0G3	Bware Infrarosso QUAD AM Grado 3 con IR attivo, copertura 15m	€ 91,20

SERIE DIGISENSE



RK415DT	Rivelatore DT IR+MW , lente filtrante, copertura 15 m.	€ 92,00
RK415PR	Rivelatore infrarosso passivo a Microprocessore, copertura 15 m.	€ 61,00
RK412PT	Rivelatore infrarosso passivo con esclusione animali (32Kg) , lente filtrante, portata 12 m.	€ 74,00

SERIE Lunar da soffitto



RK150DTG3	Rivelatore da soffitto Green Line Anti-Mask doppia tecnologia a microprocessore IR+MW, con funzioni evolute. Copertura 13m su 360°	€ 151,00
RK2000DPC	Rivelatore infrarosso passivo da soffitto , con PIR a doppio elemento, compensazione digitale temp. ed EOL integrate. Copertura 13m x 360°	€ 97,00

RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO COLLEGAMENTO SU BUS

SERIE Bware BUS



RK515DTBG3	Rivelatore BUS DT in BANDA K , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT e Anti-Mask con IR attivo, ingresso zona , copertura 15 m.	€ 148,00
RK515DTBGL	Rivelatore BUS DT in BANDA K , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT, ingresso zona , copertura 15 m.	€ 107,00
RK500QBG3	BWare BUS QUAD AM Grado 3 con IR attivo, ingresso zona , copertura 15m	€ 96,00

RIVELATORE INDUSTRIALE DA SOFFITTO LUNAR



RK200DTG3	Rivelatore Industriale LuNAR Digitale Grado 3 a Doppia Tecnologia da soffitto con tecnologia Anti-Cloak™ e Anti Mask con IR attivi, Green Line, altezza d'installazione fino a 8,6 m copertura 360° per diametro 18 m. Diagnostica e regolazione tramite BUS.	€ 369,00
------------------	--	-----------------

RIVELATORI DA ESTERNO

RILEVATORI OPTEX



VXI ST	Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio. Portata 12 mt, 90°.	€ 176,00
VXI AM	Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio con antimascheramento . Portata 12 mt, 90°.	€ 211,00
VXI DAM	Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento . Portata 12mt, 90°.	€ 231,00
VXI R	Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio a basso assorbimento, completo di trasmettitore radio Risco (RWT72M). Portata 12 mt, 90°.	€ 307,00
VXI RAM	Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio a basso assorbimento con antimascheramento , completo di trasmettitore radio Risco (RWT72M). Portata 12 mt, 90°.	€ 342,00
VXI RDAM	Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento a basso assorbimento, completo di trasmettitore radio Risco (RWT72M). Portata 12 mt, 90°.	€ 367,00
BX80N	Rilevatore IR a doppia tenda (destra e sinistra) da esterno con portata 12mt. Altezza di montaggio da 80 a 120 cm. Portata regolabile da m 2 a m 12 (12 mt per lato). Regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Custodia IP55.	€ 186,00
BX80NR	Rilevatore IR a doppia tenda (destra e sinistra) in versione radio da esterno con portata 12mt. Completo di batteria al litio e trasmettitore radio universale della serie Risco (RWT72P868).	€ 330,00
BX80ST	Staffa distanziale per OP-BX80N e OP-BX80NR	€ 25,00

RILEVATORI WATCHOUT EXTREME



RK315DT	WatchOUT eXtreme DT con 2 canali MW, 2 canali PIR, Antimascheramento e dispositivo antiavvicinamento . Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard.	€ 326,40
----------------	---	-----------------

RILEVATORE OPAL-PLUS E AGATE



OPAL-PLUS SET	Rilevatore di movimento da esterno OPAL-Plus doppia tecnologia con antistrisciamento e antimascheramento. Discriminazione animali fino a 20Kg. Sensore crepuscolare e ricevitore infrarosso integrato. Completo di staffa.	€ 249,00
AGATE	Rilevatore di movimento da esterno AGATE doppia tecnologia a tenda con antimascheramento attivo. Completo di staffa ad angolo (90°).	€ 189,00

RILEVATORI BEYOND



RK350DT	Beyond DT da esterno con antiaccecamento, 2 PIR e 2 MW in banda K, collegamento su Bus RISCO o relè	€ 322,40
RK350S	Snodo 180° per Beyond	€ 33,60
RWX350S	Snodo 180° con pannello Solare per Beyond radio	€ 151,20

RILEVATORI FARO MINI



FARO MINI	Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR) a tenda per la protezione di porte e finestre.	€ 139,00
------------------	---	-----------------

RILEVATORI DT A TENDA PER PORTE E FINESTRE



RK107DTB	Sensore a Tenda DT da esterno con Microonda in banda K. Grado di Protezione IP65. Portata 12m. Immunità alla luce solare. Anti Mascheramento con infrarosso attivo. Collegamento relè o BUS RISCO. Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm	€ 203,00
-----------------	--	-----------------



RAIN	Rilevatore a tenda DT da esterno con copertura, portata fino a 12mt e apertura a 7,5°. Pet immune fino a 10Kg, con AntiMask. Dimensioni LxHxP 37x125x40mm.	€ 194,00
-------------	---	-----------------



ISENSE	Rilevatore DT CENTRO FINESTRA da esterno con altezza di installazione fino a 6 mt. Con Antimask. Dimensioni con staffa piana LxHxP 129x40x48mm.	€ 167,00
---------------	--	-----------------

ROTTURA VETRO/SISMICI/SELETTIVI FILARI

ROTTURA VETRI



RG71FM0G3

ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro:

- Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale Montaggio ad Incasso
- Riconoscimento doppia frequenza Analisi avanzata del segnale
- Supervisione del microfono Audiometrico Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
- Test remoto e Memoria d'Allarme a LED
- Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

€ 96,00

SISMICI



RK601SMG300A

ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico Grado 3:

- Sensore piezoelettrico incapsulato. LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente
- Potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio.
- Dimensioni (LxAxP): 28x25x95mm, mag.: 12x10x58 mm

€ 102,80

RK600SM0000B

ShockTec - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico

€ 76,40



GT06097A

Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3 EN 50131:

- LED bicolore per indicazione rilevazione
- Range variabile da 1,5 a 4 metri
- Potenziometro di regolazione sensibilità e conteggio impulsi (da 1 a 3)
- Dimensioni (LxAxP): 25x55x23 mm

€ 88,80

MICROFONO SELETTIVO



RK66S

Microfono selettivo piezo fornito con testatore e piastra di fissaggio:

- Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature, portata fino ad un raggio di 5m
- Regolazione sensibilità 8 livelli
- Regolazione tempo di integrazione 4 livelli
- Rilevazione esplosioni e colpi di mazza
- Contenitore anti perforazione incluso
- Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici
- Installazione a relé o su Bus RISCO
- Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm

€ 282,00

CONTATTI MAGNETICI E TAPPARELLA

	CTI102CA3	Contatto magnetico da incasso adatto anche all'installazione su serramenti ferrosi (Es. Portoncino blindato). Cavo di uscita lunghezza 3 metri per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata. Distanza di funzionamento 20 mm in aria libera, 12 mm su ferro.	€ 60,00
	CTI002CA3	Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi (Es. Legno), indicato anche per serramenti in alluminio. Cavo in uscita lunghezza 3 metri per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone. Distanza di funzionamento 12 mm.	€ 49,00
	CLR-TW-T-W	Contatto magnetico da incasso per serramenti non ferrosi (Es. Legno), serie CLIC con sistema di antimascheramento. Di colore bianco con terminali a morsetti. Compatibile Classe II EN 50131-2-6	€ 56,00
	CTE045	Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferrosi ed in ferro con un profilo piatto di soli 5 mm. Adatto a serramenti in alluminio tra anta e stipite. Nell'installazione complanare la distanza di funzionamento è di ben 40 mm. Disponibile marrone.	€ 48,00
	CTC005	Contatto magnetico per superficie , adatto anche per serramenti ferrosi (Es. porte in alluminio e/o tagliafuoco). Cavo di uscita lunghezza 150 cm, ricoperto da guaina metallica di protezione. Distanza di funzionamento 25 mm in aria libera. Contenitore in alluminio anodizzato naturale.	€ 64,00
	CLH-111	Contatto magnetico CLIC con sistema di antimascheramento. Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS guaina armata in acciaio inox da 50cm. Certificato Grado 3 EN 50131-2-6	€ 100,00
	ATMC	Contatto a filo per tapparelle. Microswitch di rilevazione del movimento della tapparella. Contatto normalmente chiuso. Lunghezza fune 3 m.	€ 62,00
	ATEL	Contatto a filo per tapparelle. Con interruttore elettronico piezoelettrico di rilevazione del movimento della tapparella. Uscita polarizzata. Lunghezza fune 3 m.	€ 67,00

Vupoint – Video Verifica Live
Soluzione di Video Verifica Live e registrazione con APP iRisco e browser WEB su Cloud RISCO
Abbinabile alla centrale LightSYS Plus.

Telecamere Tecnologia WiFi per Video Verifica (senza NVR)



RVCM11W15 **Telecamera IP Cube da interno:** Ottica 2.8mm/F2.0 2 Megapixel P2P Microfono e Autoparlante Illuminatore IR portata 10m H.265 LAN Wi/Fi Supporto scheda Micro SD Alimentatore incluso **€ 288,00**



RVCM32W16 **Telecamera IP Dome da esterno/interno:** P2P IP67 H.265 2 Megapixel Ottica 2.8mm/F2.0 Illuminatore IR portata 30m LAN Wi/Fi. Supporto scheda Micro SD Alimentatore incluso **€ 296,00**



RVCM52W14 **Telecamera IP Bullet da esterno/interno:** P2P IP67 H.265 2 Megapixel Illuminatore IR portata 30m Ottica 2.8mm/F2.0 LAN Wi/Fi Supporto scheda Micro SD Alimentatore incluso **€ 296,00**



RVCM61H17 **Telecamera IP Dome da interno:** da tavolo e brandeggiabile P2P H.265. 2 Megapixel Ottica 3.6mm/F2.0 Illuminatore IR portata 10m LAN Wi/Fi Supporto scheda Micro SD Microfono e Autoparlante Alimentatore incluso **€ 384,00**

Telecamere Tecnologia PoE (solo con NVR)



RVCM11P18 **Telecamera IP Cube da interno:** Ottica 2.8mm/F2.0 4 Megapixel H.265 Microfono e Altoparlante. Illuminatore IR portata 10m. PoE P2P. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore **€ 305,00**



RVCM32P19 **Telecamera IP Dome da esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 30m 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 PoE. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30. **€ 323,00**



RVCM52P2 **Telecamera IP Bullet da esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 30m 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 PoE H.265. Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9 e 15. **€ 301,00**



RVCM72P21 **Telecamera IP Eyeball da esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 30m 4 Megapixel, 2.8mm/F1.6 PoE H.265. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39 **€ 336,00**



RVCM72P23 **Telecamera IP Eyeball Varifocal esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 50m 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 PoE H.265. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39 **€ 485,00**



RVCM52P22

Telecamera IP Bullet Varifocal esterno/interno: P2P IP67 con IR portata 50m 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 PoE H.265. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9 e 39

€ 485,00

NVR VUpoint (Videoregistratore per telecamere IP Risco)



RVNVR040020A

NVR 4 Telecamere IP 4K, H265, HDD da 1TB, banda fino a 20 Mbps per telecamera, Lan 100 Mbps.

€ 664,00



RVNVR04002PA

NVR 4 Telecamere IP 4K, 4 ingressi POE (max 36W), H265, HDD da 1TB, banda fino a 80 Mbps, Lan 100 Mbps.

€ 770,00



RVNVR08002QB

NVR 8 Telecamere IP 4K, 8 ingressi POE (max 36W), H265, HDD da 1TB, banda fino a 80 Mbps, Lan 100 Mbps.

€ 882,00



RVNVR16002FB

NVR 16 Telecamere IP 4K, 4 ingressi POE (max 36W) H265, HDD da 1TB, banda fino a 80 Mbps, Lan 100 Mbps.

€ 708,00

Accessori per telecamere

RVIM0A134

Box giunzione Water-proof - N. 15

€ 45,00



RVIM0A130

Box giunzione N. 39

€ 52,00

RVIM0A137

Box giunzione N. 18

€ 45,00



RVIM1203W

Staffa per parete N. 30

€ 59,00

RVIM1204W

Staffa per parete per RVCM72P12. Adattatore da palo RVIM3A15200A.

€ 44,00



RVIM3A150

Supporto da palo - N. 7

€ 71,00

RVIM3A152E

Supporto da palo N.9

€ 45,00



RVIM4A151 **Adattatore ad angolo** in acciaio. N. 8 **€ 69,00**

RPRVPS **Alimentatore** Switching 12VDC/1,5A. **€ 52,00**



GM312 **Mini UPS** con Batteria litio da 7800mah. Uscita 12V DC 2A e/o 5V 1A. Con Alimentatore 12V 2A. Dimensioni 13 x 7 x 2,5 cm. **€ 91,00**

POE150S **PoE injector** IEEE 802.3af **€ 86,00**

TEF1105P **Switch desktop 5p con 4p POE (max 60W)** **€ 112,00**

RVLC1 **Licenze per 1 telecamera non RISCO**, ONVIF compatibile **€ 75,00**