

NOTE: Prezzi materiale comprensivi di:  
Installazione. **Rilascio di certificazione alla  
37/08. Al netto dell'I.V.A..**

## Indice

<b>RIEPILOGO CARATTERISTICHE CENTRALI D'ALLARME TELEASSISTIBILI</b>	<b>2</b>
<b>CENTRALE D'ALLARME TELEASSISTIBILE SERIE LIGHTSYS PLUS</b>	<b>3</b>
<b>TASTIERE E TAG</b>	<b>3</b>
<b>MODULI DI COMUNICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>ESPANSIONI</b>	<b>4</b>
<b>ALIMENTATORE E ACCESSORI VARI</b>	<b>5</b>
<b>CENTRALE D'ALLARME VIA RADIO WiComm Pro</b>	<b>6</b>
<b>RILEVATORI RADIO PIR E DT CON FOTOCAMERA</b>	<b>7</b>
<b>DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA FILO E RADIO</b>	<b>8</b>
<b>ACCESSORI VIA RADIO BIDIREZIONALI</b>	<b>9</b>
<b>ACCESSORI VIA RADIO MONODIREZIONALI</b>	<b>10</b>
<b>RILEVATORI AMBIENTALI VIA RADIO E FILARI</b>	<b>11</b>
<b>RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO AD INFRAROSSI E DOPPIA TECNOLOGIA</b>	<b>12</b>
<b>RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO COLLEGAMENTO SU BUS</b>	<b>12</b>
<b>RIVELATORI DA ESTERNO</b>	<b>13</b>
<b>ROTTURA VETRO/SISMICI/SELETTIVI FILARI</b>	<b>15</b>
<b>CONTATTI MAGNETICI E TAPPARELLA</b>	<b>16</b>
<b>TELECAMERE VUPOINT – VUPRO – NVR</b>	<b>17</b>
<b>SMART HOME</b>	<b>20</b>

**RIEPILOGO CARATTERISTICHE CENTRALI D'ALLARME TELEASSISTIBILI**

<b>MODELLO DI CENTRALE IBRIDO</b>	<b>LightSYS Plus</b>
Zone (da – a)	<b>8 – 512</b>
Conformità EN	<b>Grado 3 o 2 selez.</b>
Espansioni zone (cablate - radio)	<b>512 - 256</b>
Partizioni	<b>32</b>
Gruppi per partizione	<b>4</b>
Codici utente	<b>500</b>
Uscite programmabili (da – a)	<b>4 – 196</b>
Lettori di Chiavi di Prossimità	<b>64</b>
Tastiere Cablate – Radio	<b>32 – 32</b>
Sirene Cablate e/o Radio	<b>32</b>
Telecomandi	<b>356</b>
Memoria eventi (da – a)	<b>2000</b>
N° Telefonici Modulo vocale	<b>64</b>
BOX Piccolo (mm)	<b>290 x 255 x 100</b>
BOX Grande (mm)	<b>400 x 320 x 115</b>

<b>MODELLO DI CENTRALE RADIO</b>	<b>WiComm Pro</b>
Zone	<b>32 radio</b>
Partizioni	<b>1</b>
Gruppi per partizione	<b>3</b>
Codici utente	<b>32</b>
Lettori di Chiavi di Prossimità	<b>Lettore su tastiera</b>
Tastiere / Telecomandi	<b>3 radio Bidir / 8</b>
Programmi settimanali	<b>8</b>
Memoria eventi (da – a)	<b>1000</b>
N° Telefonici Modulo vocale	<b>16</b>
Dimensioni (mm)	<b>198 x 153 x 52</b>

<b>ZONA DI INSTALLAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Mori – Rovereto - Arco – Riva del Garda - Ala	<b>0,00 €</b>
Trento	<b>30,00 €</b>
Bolzano	<b>90,00 €</b>
Valli del Trentino	<b>90,00 €</b>
Valli dell'Alto Adige	<b>140,00 €</b>

**NB: Questo importo va aggiunto al prezzo di tutte le centrali a seconda della relativa zona di installazione**

Costo cavo e stesura cavo (con tubazione predisposta) € 35,00 a punto.

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
<b>CENTRALE D'ALLARME TELEASSISTIBILE SERIE LIGHTSYS PLUS</b>			



**LightSYS Plus**

**RP432MP01**

**Centrale d'allarme LightSYS Plus 8 zone espandibile a 512**, completa di **Tastiera PANDA**, Box in policarbonato, **alimentatore 2,5 A e batteria in tampone da 12V 7Ah**:

- 8 - 512 zone in qualsiasi combinazione (radio, cablate o Bus);
- 32 partizioni e 4 gruppi per partizione;
- Moduli IP, GSM/GPRS e Modem veloce ad innesto;
- Resistenze di fine linea programmabili;
- Firmware aggiornabile da remoto anche sui moduli e accessori bus;
- 4 uscite espandibili a 196 programmabili;
- 500 codici utente;
- 32 telecomandi;
- Test del Bus e diagnostica da remoto.
- Collegamento su CLOUD RISCO per gestione APP e WEB (necessita di scheda di rete).
- Versione **SENZA** modulo PSTN
- Certificazione IMQ EN50131 Grado 3 e EN50131 Grado 2

**€ 957,00**

**RP432MP02**

**Centrale come RP432M01 ma con Tastiera Touch Elegant Bianca (RPKELW)**

**€ 1.052,00**

**RP432MP03**

**Centrale come RP432M01 ma con Tastiera LCD (RP432KP)**

**€ 867,00**

**RP432MP GR**

Differenza per modello con **BOX Grande (400x320x115)**, **Alimentatore da 4,5A e batteria da 18Ah**

**€ 140,00**

#### TASTIERE E TAG



**RP432KP**

**Tastiera LCD** per LightSYS a icone con retroilluminazione blu e supporto multilingua.

**€ 151,00**



**RP432KPP2**

**Tastiera LCD ad icone "PANDA"**, design moderno, con **lettore di prossimità** integrato.


**€ 222,00**



**RPKELPWT**

**Tastiera Touch Elegant Bianca**, con **lettore di prossimità** integrato.  
Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm


**€ 317,00**



**RAKELFLUSH**

**Kit di montaggio ad incasso per tastiere Elegant.**  
Disponibile nei colore bianco, nero o grigio.

**€ 43,00**



**R432KPT**

**Tastiera RisControl**, compatibile con LightSYS Plus (NO PROGRAMMAZIONE TECNICA).  
Accesso semplificato alle funzionalità della tastiera, Interfaccia utente personalizzabile. Supporta la Video Verifica abilitata dal Cloud (Live/Registrato). Connettore rimuovibile per un cablaggio semplice. Certificata Grado 3. Aggiornamenti Software automatizzati via Wi-Fi. Dimensioni (LxAxP): 208 x 129 x 24mm

**€ 500,00**



**RP128PKR3**

**Modulo chiave di prossimità universale**, collegamento su Bus. Fornito completo di 2 Tag di prossimità Programmabili. 4 LED per segnalazione stato impianto.

**€ 119,00**



**RP200KT**

**Chiave TAG** di prossimità

**€ 20,00**

### MODULI DI COMUNICAZIONE



**RP432EV**

**Modulo Vocale Interattivo**, con menù vocale guidato, funzione viva voce da remoto (con box messaggi opzionale). Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite. Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite, ecc..

**€ 156,00**



**RP432G4**

**Modulo ad innesto 4G**, fornito con antenna x box plastico.

**€ 300,00**

**RP432G2**

**Modulo ad innesto 2G**, fornito con antenna x box plastico.

**€ 150,00**

**RP512ECOB**

**Interfaccia CoB** per collegare i GSM RISCO sul BUS di LightSYS Plus. GSM non fornito. Non supporta la voce

**€ 113,00**

**RCGSMANT**

**Antenna** per 2G/3G/4G con cavo di 3m

**€ 56,00**



**RC432GSM4G**

**Antenna** esterna per 4G, indispensabile per contenitore Di metallo

**€ 30,00**

**RC432WIFI**

**Antenna WiFi** con cavo connessione

**€ 38,00**

### ESPANSIONI



**RP432EWW8**

**Ricevitore Radio 32 zone** 868 MHz Collegamento su BUS Mono e bidirezionale Supporto verifica video radio

**€ 253,00**

**RP432EW8**

**Ricevitore Radio a 32 zone**, 868MHz Collegamento su BUS Fino a 32 Zone Radio e telecomandi Operatività indipendente in modalità Stand alone 2 uscite relè a bordo

**€ 244,00**



**RP432EZ8** **Modulo Espansione Ingressi: 8 Zone Cablate** ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle Collegamento su BUS € 131,00



**RP128EZ01** **Espansione singola zona Bus 1 Zona Cablata** Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOL Permette di collegare qualunque sensore convenzionale al BUS RISCO € 42,00

**RP296E04** **Modulo Espansione Uscite a 4 Relè** (12V, 3A) programmabili. Collegamento su BUS Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale € 144,00



**RP128B5** **Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi** con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS Plus (e con le precedenti ProSYSTEM Plus e LightSYS2) Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm € 78,00

### ALIMENTATORE E ACCESSORI VARI



**RP128PSPSEUA** **Alimentatore remoto 3A**, n.2 uscite, supervisionato, collegamento su Bus, fornito con contenitore metallico protetto. € 352,00

**ANTGSMLB05BP** **Antenna GSM/2G/3G. Guadagno medio 4dBi.** Completa di cavo a bassa perdita (0,3dB/m) lunghezza 5m. Connettore SMA e adattatore. € 188,00



**RP432PS25NCA** **Alimentatore da 2,5A** per centrale LightSYS Plus € 66,00

**RP432PS45NCA** **Alimentatore da 4,5A** per centrale LightSYS Plus € 77,00

**RP432BP2** **Contenitore policarbonato piccolo** per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere solo l'alimentatore RP432PS25NCA (NO l'RP432PS45NCA) Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 290 x 255 x 100 mm € 77,00

**RP432BP3** **Contenitore grande** per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC. Base in policarbonato e coperchio in metallo. EN Grado 2 e 3. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm € 174,00

**RP432BP4** **Contenitore policarbonato grande** per LightSYS Plus, con kit tamper e cavo 220VAC. Può contenere sia l'alimentatore RP432PS25NCA che RP432PS45NCA. EN Grado 2 e 3. Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 400 x 320 x 115 mm € 119,00

**RP432PBOXAR** **Piastra in lamiera zincata** per fissare la centrale LightSYS RP432M00000E all'interno del box metallico RP128B21000A. € 68,00

**RP512GKNX** **Interfaccia KNX/Modbus** per centrali con scheda IP € 1.365,00

## CENTRALE D'ALLARME VIA RADIO WiComm Pro

**Centrale Radio WiComm Pro con batteria tampone.**



**RW332A87900A**

Possibilità di selezionare qualsiasi combinazione di sistemi di comunicazione.

- Tastiere Radio Bidirezionali
- Telecomandi bidirezionali
- Menù con logica semplificata
- 32 zone radio
- Frequenze Radio a 868 MHz
- Fino a 3 tastiere e fino a 8 telecomandi (8 o 4 tasti)
- 32 Codici utente
- Memoria di 250 eventi
- PIR Camera radio: 8
- Numeri FM Seguimi: 16
- Collegamento su CLOUD RISCO per gestione APP e WEB (necessita di scheda rete/4G)
- Dimensioni (LxAxP): 219,5 x 268,5 x 64 mm

**€ 481,00**

**WiComm Pro**

**RW332IP0000A**

Modulo IP Multi Socket per WiComm Pro

**€ 132,00**

**RW33200W000A**

Modulo WiFi per WiComm Pro

**€ 197,00**



**RW332G400EUA**

Modulo GSM 4G per WiComm Pro

**€ 300,00**

**RW332G20000A**

Modulo GSM 2G per WiComm Pro

**€ 150,00**



**RW132XWR800A**

Ripetitore bidirezionale

**€ 193,00**



**RW332KPP800A**

Tastiera Radio Panda bidirezionale bianca con lettore di prossimità (NO tag). Compatibile solo con WiComm Pro. Comunicazione radio 868 MHz. Dimensioni (LxAxP) 102 x 178 x 37 mm

**€ 233,00**

**RP200KT**

**Chiave TAG** di prossimità

**€ 20,00**



**RWX332KF8**

**Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code**

Frequenza 868.65 MHz  
Include batterie al litio a lunga durata  
Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm

**€ 72,00**

## RILEVATORI RADIO PIR E DT CON FOTOCAMERA



**RWX95CM8** eyeWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con telecamera € 216,00

**RWX95CMP8** eyeWAVE - Rivelatore PIR Radio versione PET Immune. Bidirezionale con telecamera € 216,00




**RWX350DC800A** Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento Bidirezionale con fotocamera.  
Copertura 12m, 90°, altezza di installazione 2.2m  
Microonda 2 Canali in banda K  
2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate  
Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo € 509,00  
Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi  
Immunità animali: Animali fino a 75cm di altezza  
Durata batteria 3 anni  
Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni)  
Protezione Ambientale IP 65, imensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88

**RWX350D0800A** Beyond DT Antimascheramento Bidirezionale.  
Frequenza 868 MHz Copertura 12m, 90° Altezza di installazione 1,8m – 2,2m Microonda 2 Canali in banda K 2  
PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate Tecnologia Green Line™ Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo € 371,00  
Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi  
Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza Durata batteria 3 anni Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni) Protezione Ambientale IP 65  
Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm

**RWX350SSLR** Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare € 151,00

**RWX350S** Snodo 180° per Beyond € 34,00



**RW132I04** Modulo Ingressi/uscite (input/output) € 220,00  
- Comunicazione radio bidirezionale con l'Agility  
- Trasformatore locale con batterie in tampone ricaricabili  
- 4 Zone cablate e 4 uscite (2 a relè da 3A e 2 elettroniche da !  
- Interfaccia X-10 inclusa

**DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA FILO E RADIO**



**SP200**

**Sirena piezoelettrica da interno**, bianca di design moderno con contatto di antimanomissione, suono di alta potenza per allarme.

**€ 61,00**



**SP20**

**Sirena piezoelettrica da interno**, da posizionare all'interno del box centrale.

**€ 45,00**



**RS200WA**

**Sirena autoalimentata da esterno** con l'innovativo lampeggiante a superficie (SLT). Può essere collegata tramite BUS RS485 delle centrali ProSYS, e permette un controllo completo della funzionalità della sirena e della batteria con test dinamico. 106 dBA a 3 metri e lampada long life SLT. Doppia protezione meccanica. Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV. Dispositivi antimanomissione per l'apertura e la rimozione. Indicazione tramite LED di stato sistema (ON/OFF impianto). Basso assorbimento 200mA. **Fornita con batteria a tampone 12V 2Ah.**

**€ 223,00**

**RS200WAP**

**Sirena autoalimentata da esterno** come RS200WA ma con sensore di prossimità per **rilevazione antischiuma, antiperforazione.**

**€ 238,00**

**RS200D**

**Sirena da esterno PROSOUND** civetta (senza elettronica).

**€ 90,00**



**RS402BL**

**Sirena LuMIN8 Delta Plus**, autoalimentata in policarbonato con strobo colore Blu: Logo personalizzabile con retroilluminazione a tempo. Pressione Sonora Max 114 dBA Batteria Ni-MH ricaricabile 8.4V, 280mA/h Inclusa Utilizzabile come Sirena su BUS oppure come Sirena convenzionale. Dimensione (LxAxP) 236mm x 277mm x 50mm

**€ 169,00**



**RWS420868**

**Sirena autoalimentata da interno via radio** con comunicazione bidirezionale. 106 dBA a 3 metri. Contenitore in policarbonato con trattamento UV. Dispositivi antimanomissione per l'apertura e la rimozione. Fornita con batterie al Litio.

**€ 245,00**



**RWS401A8000B Sirena esterna Lumin8 Radio Bidirezionale**

**€ 275,00**



## ACCESSORI VIA RADIO BIDIREZIONALI



**RWX950868**    **iWAVE - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale**    € 144,00

**RWX95P868**    **iWAVE - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale.**  
Discriminazione di animali domestici fino a 36Kg.    € 144,00



**RWX515DT08**    **Bware - Rivelatore DT in Banda K, antimask con IR attivi, Antistrisciamento, radio Bidirezionale**    € 220,00



**RWX960868**    **PICCOLO - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale.**  
Copertura: 10m, 90°    € 119,00

**RWX96P868**    **PICCOLO - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale.**  
Copertura: 8m, 90°. Con Immunità agli animali fino a 36Kg    € 119,00



**RWX73M868**    **Trasmettitore senza fili** in contenitore bianco, bidirezionale con **magnete ed ingresso aggiuntivo** (in serie), Batteria al Litio, supervisionato    € 88,00

**RWX73F868**    **Trasmettitore universale** senza fili bidirezionale multifunzione con **magnete, doppio canale** supervisionato con doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico + 1 Contatto magnetico o Contatto per Tapparella) batteria al Litio    € 116,00

**RAX73MBR**    **Gusci marroni** per trasmettitori X73    € 11,00

**RAX73MBL**    **Gusci neri** per trasmettitori X73    € 11,00



**RWX780868M**    **Trasmettitore bidirezionale slim** supervisionato che include un magnete per controllare porte/finestre. Colore bianco. Batteria al Litio CR2450 Durata Batteria 2 anni (utilizzo tipico). Dimensioni (LxAxP): 65.5 x 30.5 x 10.5 mm. Magnete (LxAxP): 65.5 x 10 x 10.5 mm    € 82,00

**RAX78MBR**    **Gusci marroni** per trasmettitori X78    € 8,00

**RAX78MBL**    **Gusci neri** per trasmettitori X78    € 8,00



**RWX107DT8** **Sensore Tenda DT Via Radio bidirezionale da Esterno.**  
IP65, DT con Banda K, antimascheramento attivo, sensore luce bianca. Copertura fino a 12m, 5° altezza di installazione 1,8 – 3,0 m. Fornito con staffa per montaggio a 90° € 220,00

**RA107S** **Snodo da soffitto e da parete 180°**, per sensore a Tenda da esterno radio e filo € 29,00

**RWX106** **Sensore Tenda Infra Via Radio da interno**, bidirezionale & monodirezionale. Fornito con staffa per montaggio a 90° € 119,00

#### ACCESSORI VIA RADIO MONODIREZIONALI



**RWT51P8** **Bracciale antipanico** (868MHz) a un tasto per allarme panico o rapina. Può essere usato come bracciale o come pendolo. Completo di bracciale e cordicella, resistente all'acqua (IP67) € 70,00




**RWT52P868** **Telecomando Antipanico** a 2 Tasti per segnalazione panico/rapina con clip per aggancio a cintura € 70,00



**RWT6SW868** **ShockTEC - Rivelatore Sismico via Radio** Controllato da microprocessore. Sensore piezoelettrico incapsulato. LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrazione. € 114,00

**RWT62W868** **ShockTEC Radio a due canali con contatto magnetico** - Rivelatore Sismico Radio Controllato da microprocessore. Sensore piezoelettrico incapsulato. LED tricolore con indicazioni di “troppo sensibile” e “poco sensibile” per calibrazione. € 137,00



**RWT6G0868** **ViTRON Rivelatore di rottura vetro radio** fornito con snodo RA66. Portata 9 m, Frequenza 868MHz. Avanzata analisi comparativa della contemporaneità dell'evento bassa frequenza (flessione/colpo) e alta frequenza (rottura) € 132,00

## RILEVATORI AMBIENTALI VIA RADIO



**RWT6FW868** **Trasmettitore con rivelatore di liquidi** via radio (868MHz) con batteria al Litio lunga durata, supervisionato. Sonda collegata con 2,4 mt di cavo. **€ 107,00**



**RWX35S008** **Rivelatore ottico di fumo** senza fili supervisionato (868MHz). Montaggio a Soffitto. Trasmissione remota di Batteria scarica. Modo Test per il collaudo **€ 208,00**

## RILEVATORI AMBIENTALI FILARI



**RK6F** **Sonda anti allagamento** NC da collegare direttamente agli ingressi di zona. Dimensioni (LxAxP): 51,7 x 16 x 12 mm **€ 56,00**



**SE230KM** **Rivelatore di Gas Metano** con segnalazione acustica e uscita relè per collegamento elettrovalvola. Alimentazione 220V o 12V. Montaggio a superficie. **€ 220,00**



**NFXI-OPT** **Rivelatore ottico di fumo** completo di base a relè per interfacciamento con centrali allarme. **€ 132,00**

## RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO AD INFRAROSSI E DOPPIA TECNOLOGIA

### SERIE Bware



<b>RK515DTG3</b>	<b>Rivelatore doppia tecnologia in BANDA K</b> , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT e <b>Anti-Mask</b> con IR attivo. <b>Copertura 15 m.</b>	<b>€ 140,40</b>
<b>RK515DTGL</b>	<b>Rivelatore doppia tecnologia in BANDA K</b> , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT. <b>Copertura 15 m.</b>	<b>€ 102,00</b>
<b>RK500Q0G3</b>	<b>Bware Infrarosso QUAD AM Grado 3</b> con IR attivo, copertura 15m	<b>€ 87,60</b>

### SERIE DIGISENSE



<b>RK415DT</b>	<b>Rivelatore DT IR+MW</b> , lente filtrante, copertura 15 m.	<b>€ 90,00</b>
<b>RK415PR</b>	<b>Rivelatore infrarosso passivo a</b> Microprocessore, copertura 15 m.	<b>€ 60,00</b>
<b>RK412PT</b>	<b>Rivelatore infrarosso passivo con esclusione animali (32Kg)</b> , lente filtrante, portata 12 m.	<b>€ 72,00</b>

### SERIE Lunar da soffitto



<b>RK150DTG3</b>	<b>Rivelatore da soffitto Green Line Anti-Mask doppia tecnologia</b> a microprocessore IR+MW, con funzioni evolute. Copertura 13m su 360°	<b>€ 151,00</b>
<b>RK2000DPC</b>	<b>Rivelatore infrarosso passivo da soffitto</b> , con PIR a doppio elemento, compensazione digitale temp. ed EOL integrate. Copertura 13m x 360°	<b>€ 94,00</b>

## RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO COLLEGAMENTO SU BUS

### SERIE Bware BUS



<b>RK515DTBG3</b>	<b>Rivelatore BUS DT in BANDA K</b> , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT e <b>Anti-Mask</b> con IR attivo, <b>ingresso zona</b> , copertura 15 m.	<b>€ 140,00</b>
<b>RK515DTBGL</b>	<b>Rivelatore BUS DT in BANDA K</b> , Green Line PIR+MW con Tecnologia ACT, <b>ingresso zona</b> , copertura 15 m.	<b>€ 102,00</b>
<b>RK500QBG3</b>	<b>BWare BUS QUAD AM Grado 3</b> con IR attivo, <b>ingresso zona</b> , copertura 15m	<b>€ 91,00</b>








## RIVELATORE INDUSTRIALE DA SOFFITTO LUNAR



<b>RK200DTG3</b>	<b>Rivelatore Industriale LuNAR Digitale Grado 3 a Doppia Tecnologia</b> da soffitto con tecnologia Anti-Cloak™ e Anti Mask con IR attivi, Green Line, altezza d'installazione fino a 8,6 m copertura 360° per diametro 18 m. Diagnostica e regolazione tramite BUS.	<b>€ 355,00</b>
------------------	--	-----------------

## RIVELATORI DA ESTERNO

### RILEVATORI OPTEX

	<b>VXI ST</b>	<b>Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio.</b> Portata 12 mt, 90°.	<b>€ 176,00</b>
	<b>VXI AM</b>	<b>Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio con antimascheramento.</b> Portata 12 mt, 90°.	<b>€ 211,00</b>
	<b>VXI DAM</b>	<b>Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento.</b> Portata 12mt, 90°.	<b>€ 231,00</b>
	<b>VXI R</b>	<b>Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio a basso assorbimento, completo di trasmettitore radio Risco (RWT72M).</b> Portata 12 mt, 90°.	<b>€ 307,00</b>
	<b>VXI RAM</b>	<b>Rivelatore passivo d'infrarossi per esterni a doppio fascio a basso assorbimento con antimascheramento, completo di trasmettitore radio Risco (RWT72M).</b> Portata 12 mt, 90°.	<b>€ 342,00</b>
	<b>VXI RDAM</b>	<b>Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda per esterno con antimascheramento a basso assorbimento, completo di trasmettitore radio Risco (RWT72M).</b> Portata 12 mt, 90°.	<b>€ 367,00</b>
	<b>BX80N</b>	<b>Rilevatore IR a doppia tenda (destra e sinistra) da esterno con portata 12mt. Altezza di montaggio da 80 a 120 cm. Portata regolabile da m 2 a m 12 (12 mt per lato). Regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Custodia IP55.</b>	<b>€ 186,00</b>
	<b>BX80NR</b>	<b>Rilevatore IR a doppia tenda (destra e sinistra) in versione radio da esterno con portata 12mt. Completo di batteria al litio e trasmettitore radio universale della serie Risco (RWT72P868).</b>	<b>€ 330,00</b>
	<b>BX80ST</b>	<b>Staffa distanziale per OP-BX80N e OP-BX80NR</b>	<b>€ 25,00</b>

### RILEVATORI WATCHOUT EXTREME



<b>RK315DT</b>	<b>WatchOUT eXtreme DT con 2 canali MW, 2 canali PIR, Antimascheramento e dispositivo antiavvicinamento. Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard.</b>	<b>€ 312,00</b>
----------------	---	-----------------

### RILEVATORE OPAL-PLUS E AGATE



<b>OPAL-PLUS SET</b>	<b>Rilevatore di movimento da esterno OPAL-Plus doppia tecnologia con antistrisciamento e antimascheramento. Discriminazione animali fino a 20Kg. Sensore crepuscolare e ricevitore infrarosso integrato. Completo di staffa.</b>	<b>€ 249,00</b>
----------------------	---	-----------------



<b>AGATE</b>	<b>Rilevatore di movimento da esterno AGATE doppia tecnologia a tenda con antimascheramento attivo. Completo di staffa ad angolo (90°).</b>	<b>€ 189,00</b>
--------------	---	-----------------

## RILEVATORI BEYOND



**RK350DT** **Beyond DT da esterno** con antiaccecamento, 2 PIR e 2 MW in banda K, collegamento su Bus RISCO o relè € 230,00

**RK350S** **Snodo 180°** per Beyond € 33,60

**RWX350S** **Snodo 180° con pannello Solare** per Beyond radio € 151,20

## RILEVATORI FARO MINI



**FARO MINI** **Rilevatore doppia tecnologia (MW+PIR) a tenda** per la protezione di porte e finestre. € 139,00

## RILEVATORI DT A TENDA PER PORTE E FINESTRE



**RK107DTB** **Sensore a Tenda DT da esterno** con Microonda in banda K. Grado di Protezione IP65. Portata 12m. Immunità alla luce solare. Anti Mascheramento con infrarosso attivo. Collegamento relè o BUS RISCO. Dimensioni (LxAxP): 124 x 35 x 49 mm € 193,00



**RAIN** **Rilevatore a tenda DT da esterno** con copertura, portata fino a 12mt e apertura a 7,5°. Pet immune fino a 10Kg, con AntiMask. Dimensioni LxHxP 37x125x40mm. € 194,00



**ISENSE** **Rilevatore DT CENTRO FINESTRA** da esterno con altezza di installazione fino a 6 mt. Con Antimask. Dimensioni con staffa piana LxHxP 129x40x48mm. € 167,00

## ROTTURA VETRO/SISMICI/SELETTIVI FILARI

### ROTTURA VETRI



**RG71FM0G3**

#### **ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro:**

- Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale Montaggio ad Incasso
- Riconoscimento doppia frequenza Analisi avanzata del segnale
- Supervisione del microfono Audiometrico Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato
- Test remoto e Memoria d'Allarme a LED
- Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm

**€ 91,00**

### SISMICI



**RK601SMG300A**

#### **ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico Grado 3:**

- Sensore piezoelettrico incapsulato. LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente
- Potenzimetro di regolazione sensibilità a doppio stadio.
- Dimensioni (LxAxP): 28x25x95mm, mag.: 12x10x58 mm

**€ 99,20**

**RK600SM0000B**

**ShockTec - Rivelatore Sismico.** Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico

**€ 74,00**



**GT06097A**

#### **Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3 EN 50131:**

- LED bicolore per indicazione rilevazione
- Range variabile da 1,5 a 4 metri
- Potenzimetro di regolazione sensibilità e conteggio impulsi (da 1 a 3)
- Dimensioni (LxAxP): 25x55x23 mm

**€ 85,20**

### MICROFONO SELETTIVO



**RK66S**

**Microfono selettivo piezo** fornito con testatore e piastra di fissaggio:

- Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature, portata fino ad un raggio di 5m
- Regolazione sensibilità 8 livelli
- Regolazione tempo di integrazione 4 livelli
- Rilevazione esplosioni e colpi di mazza
- Contenitore anti perforazione incluso
- Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utilizzo con bancomat, casse continue o macchine distributrici
- Installazione a relé o su Bus RISCO
- Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm

**€ 259,00**

## CONTATTI MAGNETICI E TAPPARELLA

	<b>CTI102CA3</b>	<b>Contatto magnetico da incasso</b> adatto anche all'installazione su serramenti ferrosi (Es. <b>Portoncino blindato</b> ). Cavo di uscita lunghezza 3 metri per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone con parte terminale zigrinata. Distanza di funzionamento 20 mm in aria libera, 12 mm su ferro.	<b>€ 60,00</b>
	<b>CTI002CA3</b>	<b>Contatto magnetico da incasso</b> per serramenti non ferrosi (Es. Legno), indicato anche per serramenti in alluminio. Cavo in uscita lunghezza 3 metri per contatto ed antimanomissione. Contenitore in ottone. Distanza di funzionamento 12 mm.	<b>€ 49,00</b>
	<b>CLR-TW-T-W</b>	<b>Contatto magnetico da incasso</b> per serramenti non ferrosi (Es. Legno), serie CLIC con sistema di antimascheramento. Di colore bianco con terminali a morsetti. Compatibile Classe II EN 50131-2-6	<b>€ 56,00</b>
	<b>CTE045</b>	<b>Contatto magnetico</b> per installazione a vista su serramenti non ferrosi ed in ferro con un <b>profilo piatto</b> di soli 5 mm. Adatto a serramenti in alluminio tra anta e stipite. Nell'installazione complanare la distanza di funzionamento è di ben 40 mm. Disponibile marrone.	<b>€ 48,00</b>
	<b>CTC005</b>	<b>Contatto magnetico per superficie</b> , adatto anche per <b>serramenti ferrosi</b> (Es. porte in alluminio e/o tagliafuoco). Cavo di uscita lunghezza 150 cm, ricoperto da guaina metallica di protezione. Distanza di funzionamento 25 mm in aria libera. Contenitore in alluminio anodizzato naturale.	<b>€ 64,00</b>
	<b>CLH-111</b>	<b>Contatto magnetico CLIC</b> con sistema di antimascheramento. Alluminio anodizzato, scheletro interno in ABS guaina armata in acciaio inox da 50cm. Certificato Grado 3 EN 50131-2-6	<b>€ 100,00</b>
	<b>ATMC</b>	<b>Contatto a filo per tapparelle.</b> Microswitch di rilevazione del movimento della tapparella. Contatto normalmente chiuso. Lunghezza fune 3 m.	<b>€ 62,00</b>
	<b>ATEL</b>	<b>Contatto a filo per tapparelle.</b> Con interruttore elettronico piezoelettrico di rilevazione del movimento della tapparella. Uscita polarizzata. Lunghezza fune 3 m.	<b>€ 67,00</b>



**Vupoint – Video Verifica Live**  
**Soluzione di Video Verifica Live e registrazione con APP iRisco e browser WEB su Cloud RISCO**  
**Abbinabile alla centrale LightSYS Plus.**

**Telecamere Tecnologia WiFi per Video Verifica (senza NVR)**



**RVCM11W15**

**Telecamera IP Cube da interno:** Ottica 2.8mm/F2.0 2 Megapixel P2P Microfono e Autoparlante Illuminatore IR portata 10m H.265 LAN Wi/Fi Supporto scheda Micro SD Alimentatore incluso

**€ 265,00**



**RVCM32W16**

**Telecamera IP Dome da esterno/interno:** P2P IP67 H.265 2 Megapixel Ottica 2.8mm/F2.0 Illuminatore IR portata 30m LAN Wi/Fi.  
Supporto scheda Micro SD Alimentatore incluso

**€ 274,00**



**RVCM52W14**

**Telecamera IP Bullet da esterno/interno:** P2P IP67 H.265 2 Megapixel Illuminatore IR portata 30m Ottica 2.8mm/F2.0 LAN Wi/Fi  
Supporto scheda Micro SD Alimentatore incluso

**€ 274,00**



**RVCM61H17**

**Telecamera IP Dome da interno:** da tavolo e brandeggiabile P2P H.265.  
2 Megapixel Ottica 3.6mm/F2.0 Illuminatore IR portata 10m LAN Wi/Fi Supporto scheda Micro SD Microfono e Autoparlante Alimentatore incluso

**€ 352,00**

**Telecamere Tecnologia PoE (solo con NVR)**



**RVCM11P18**

**Telecamera IP Cube da interno:** Ottica 2.8mm/F2.0 4 Megapixel H.265 Microfono e Altoparlante. Illuminatore IR portata 10m. PoE P2P. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore

**€ 281,00**



**RVCM32P19**

**Telecamera IP Dome da esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 30m 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 PoE.  
Supporto scheda Micro SD.  
Senza alimentatore.  
Compatibile con accessori N. 9, 18 e 30.

**€ 296,00**



**RVCM52P2**

**Telecamera IP Bullet da esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 30m 4 Megapixel, 2.8mm/F2.0 PoE H.265.  
Senza alimentatore.  
Compatibile con accessori N. 9 e 15.

**€ 277,00**



**RVCM72P21**

**Telecamera IP Eyeball da esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 30m 4 Megapixel, 2.8mm/F1.6 PoE H.265.  
Supporto scheda Micro SD.  
Senza alimentatore.  
Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39

**€ 308,00**



**RVCM72P23**

**Telecamera IP Eyeball Varifocal esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 50m 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 PoE H.265. Supporto scheda Micro SD.  
Senza alimentatore.  
Compatibile con accessori N. 9, 30 e 39

**€ 443,00**



**RVCM52P22**

**Telecamera IP Bullet Varifocal esterno/interno:** P2P IP67 con IR portata 50m 4 Megapixel, 2.8mm-12mm/F1.7 PoE H.265. Supporto scheda Micro SD. Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 9 e 39

**€ 443,00**

**NVR VUpoint (Videoregistratore per telecamere IP Risco)**



**RVNVR040020A**

**NVR 4 Telecamere IP 4K, H265, HDD da 1TB, banda fino a 20 Mbps per telecamera, Lan 100 Mbps.**

**€ 577,00**



**RVNVR04002PA**

**NVR 4 Telecamere IP 4K, 4 ingressi POE (max 80W), H265, HDD da 1TB, banda fino a 20 Mbps per telecamera, Lan 100 Mbps.**

**€ 686,00**



**RVNVR080020A**

**NVR 8 Telecamere IP 4K, 8 ingressi POE (max 80W), H265, HDD da 1TB, banda fino a 20 Mbps per telecamera, Lan 100 Mbps.**

**€ 777,00**



**RVNVR160020A**

**NVR 16 Telecamere IP 4K, H265, HDD da 1TB, banda fino a 20 Mbps per telecamera, Lan 100 Mbps.**

**€ 636,00**

**Accessori per telecamere**

**RVIM0A134**

**Box giunzione Water-proof - N. 15**

**€ 42,00**



**RVIM0A130**

**Box giunzione N. 39**

**€ 48,00**

**RVIM0A137**

**Box giunzione N. 18**

**€ 41,00**



**RVIM1203W**

**Staffa per parete N. 30**

**€ 55,00**

**RVIM1204W**

**Staffa per parete per RVCM72P12. Adattatore da palo RVIM3A15200A.**

**€ 44,00**



**RVIM3A150**

**Supporto da palo - N. 7**

**€ 65,00**

**RVIM3A152E**


**Supporto da palo N.9**

**€ 42,00**



**RVIM4A151**    **Adattatore ad angolo** in acciaio. N. 8    **€ 63,00**

**RPRVPS**    **Alimentatore** Switching 12VDC/1,5A.    **€ 52,00**



**GM312**    **Mini UPS** con Batteria litio da 7800mah. Uscita 12V DC 2A e/o 5V 1A. Con Alimentatore 12V 2A. Dimensioni 13 x 7 x 2,5 cm.    **€ 91,00**

**POE150S**    **PoE injector** IEEE 802.3af    **€ 86,00**

**TEF1105P**    **Switch desktop 5p con 4p POE (max 60W)**    **€ 112,00**

**RVLC1**    **Licenze per 1 telecamera non RISCO, ONVIF compatibile**    **€ 75,00**

**SMART HOME**



**RH250G000EUA** Gateway da collegare al Cloud RISCO per la gestione di massimo 232 apparati Z-Wave. € 386,00



**1RPZWVP868EU** Presa controllata Fibaro, permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave, Carichi massimo di 2500W. Alimentazione: 110-230 V AC ± 10% 50/60Hz Potenza massima: 2,5 kW Consumo: 0,8 W Frequenza: 868,42 MHz. € 130,00



**RPZWVP868EUF** Presa controllata TKB, permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave. Carico massimo di 2200W. Alimentazione: 230 V AC ± 10% 50/60Hz Potenza massima: 2,2 kW Consumo: 0,8 W Frequenza: 868,42 MHz. € 90,00

**RPZWVP868EUDF** Presa controllata TKB come RPZWVP868EUF con funzione dimmer. € 95,00



**RPZWVR868EU** Relè universale mono scambio FIBARO 2,5 KW – FGS-211. E' utile per l'accensione o lo spegnimento via radio. Va installato nelle scatole elettriche dove sia necessario controllare carichi resistivi da max. 2 x 1,5Kw. € 141,00

**RPZWVR868EUD** Relè universale mono scambio con dimmer FIBARO 2,5 KW – FGS-212 € 149,00



**RPZWVS868EU1** Modulo per gestione tapparelle. Carico massimo 5A. Da installare nelle scatole elettriche. Controllo e set della posizione della tapparella. Collegamento per pulsanti esterni. Il relè riduce gli spunti in corrente causati dal carico lasciando che i moduli lavorino bene con vari tipi di tapparelle. € 149,00



**RPZWVT868EUIR** Termostato SECURE con relè a bordo è un sistema di controllo per il riscaldamento. Da installare nella stanza che si desidera controllare. Il termostato può essere controllato manualmente o in remoto, via z-wave. Relè a bordo per attivazione caldaia Batterie: 2 \* AAA Precisione Temperatura: +/- 0.5 gradi € 223,00



**RPZWVB868EU** Termostato SECURE da muro per boiler con uscita in tensione. Include anche un timer programmabile su 3 temporizzazioni; 30/60/120 Minuti. Voltaggio 230 volt Dimensioni:(AxLxP) 85 x 85 x 44 mm € 131,00



**RPZWVT868EU** Termostato da radiatore DANFOSS controllato elettronicamente con Z-Wave. E' facile da installare e possiede degli adattatori per tutte le valvole termostatiche fabbricate da danfoss e dalla maggior parte dei produttori di valvole per radiatori. E' possibile impostare dei programmi settimanali. Le dimensioni sono : L: 91 Ø : 51mm. € 148,50